

SCANPLAN ARCTIC 5742
СКАНПЛАН АРКТИК 5742

Pohjakangas/ Grundväv/ Base fabric Trägerstoff/ Основа		550 dtex polyester 550 дтекс Полиэстер
Leveys/ Bredd/ Width Breite/ Ширина		205 cm
Päällyste/ Beläggning/ Coating Beschichtung/ Покрытие		PVC/PU sekoite/mix/blend/Gemisch ПВХ с полиуретаном
Kokonaispaino/ Totalvikt/ Total weight Totalgewicht/ Полный вес		550 g/m ²
Repimislujuus/ Rivhållfasthet/ Tear strength/ Weiterreissfestigkeit Прочность на разрыв	DIN 53363 ISO 4674-1	180/150 N 300/300 N
Vetolujuus/ Draghållfasthet Tensile strength/ Reissfestigkeit Прочность на растяжение	EN ISO 1421 DIN 53354	1400/1150 N/5 cm
Tartunta/ Vidhäftning/ Adhesion Haftung/ Адгезия	IVK 3.13	80 N/5 cm
Lämmön-/pakkasenkesto Temperaturbeständighet Temperature resistance/ Temperaturbeständigkeit Температурный режим использования	SFS-EN 1876-1	+ 70 °C - - 40 °C
Palosuojaus/Brandskydd Flame retardancy Schwerentflammbarkeit Огнеустойчивость	EN ISO 11925-2	

Ilmoitetut arvot ovat tuotannon keskiarvoja. De angivna värdena är genomsnittsvärden från produktion. Technical data shown are average values from production. Die angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte der Produktion. Все вышеуказанные технические данные являются средними показателями производства.

Kaikki materiaalimme ovat UV- ja homesuojattuja. Alla våra materialer är UV- och mögelskyddade. All our materials are UV, mildew and rot resistant. Alle unsere Materialien sind beständig gegen UV-Strahlen und Schimmel. Все материалы имеют ультрафиолетовую и грибковую устойчивость.

20.03.15