

VINYPLAN 6445
ВИНИПЛАН 6445

Pohjakangas/ Grundväv/ Base fabric 1100 dtex polyester
 Trägerstoff/ Основа 1100 дтекс Полиэстер

Leveys/ Bredd/ Width 205 cm
 Breite/ Ширина

Päällyste/ Beläggning/ Coating PVC
 Beschichtung/ Покрытие ПВХ

Kokonaispaino/ Totalvikt/ Total weight 700 g/m²
 Totalgewicht/ Полный вес

Repimislujuus/ Rivhållfasthet/ DIN 53363 300/300 N
 Tear strength/ Weiterreissfestigkeit
 Прочность на разрыв

Vetolujuus/ Draghållfasthet EN ISO 1421 3000/3000 N/5 cm
 Tensile strength/ Reissfestigkeit DIN 53354
 Прочность на растяжение

Tartunta/ Vidhäftning/ Adhesion IVK 3.13 100 N/5 cm
 Haftung/ Адгезия

Lämmön-/pakkasenkesto SFS-EN 1876-1 + 70 °C - -35 °C
 Temperaturbeständighet
 Temperature resistance
 Temperaturbeständigkeit
 Температурный режим использования

Palosuojaus/Brandskydd
 Flame retardancy/ DIN 4102 B1
 Schwerentflammbarkeit/ EN ISO 11925-2
 Огнеустойчивость

Ilmoitetut arvot ovat tuotannon keskiarvoja. De angivna värdena är genomsnittsvärden från produktion. Technical data shown are average values from production. Die angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte der Produktion. Все вышеуказанные технические данные являются средними показателями производства.

Kaikki materiaalimme ovat UV- ja homesuojattuja. Alla våra materialer är UV- och mögelskyddade. All our materials are UV, mildew and rot resistant. Alle unsere Materialien sind beständig gegen UV-Strahlen und Schimmel. Все материалы имеют ультрафиолетовую и грибковую устойчивость.

16.01.2015