

**VINYPLAN 6520W218**  
**ВИНИПЛАН 6520W218****Preliminary specification**

Pohjakangas/ Grundväv/ Base fabric Trägerstoff/ Основа	1100 dtex polyester 1100 дтекс Полиэстер
Leveys/ Bredd/ Width Breite/ Ширина	218 cm
Päällyste/ Beläggning/ Coating Beschichtung/ Покрытие	PVC/ ПВХ painettu/tryckt/printed gedrückt/ камуфляжный
Kokonaispaino/ Totalvikt/ Total weight Totalgewicht/ Полный вес	850 g/m <sup>2</sup>
Repimislujuus/ Rivhållfasthet/ Tear strength/ Weiterreissfestigkeit Прочность на разрыв	DIN 53363 280/280 N
Vetolujuus/ Draghållfasthet Tensile strength/ Reissfestigkeit Прочность на растяжение	EN ISO 1421 2800/2800 N/5 cm DIN 53354
Tartunta/ Vidhäftning/ Adhesion Haftung/ Адгезия	IVK 3.13 Min. 120 N/5 cm
Lämmön-/pakkasenkesto Temperaturbeständighet Temperature resistance Temperaturbeständigkeit Температурный режим использования	SFS-EN 1876-1 + 70 °C - -30 °C
Huomioitavaa Remarks/ Iakttagande Bemerkung Вним	Materiaali on erittäin ilmatiivis Material is very airtight/Material är riktigt lufttät Das Material ist sehr luftdicht Очень высокая воздухопроницаемость

Ilmoitetut arvot perustuvat koeajoon. De angivna värdena baserar sig på produktionsprovkörningen. Technical data shown are based on trial run in production. Заявленные результаты основаны на тестовой партии изготовления.

Kaikki materiaalimme ovat UV- ja homesuojattuja. Alla våra materialer är UV- och mögelskyddade. All our materials are UV, mildew and rot resistant. Alle unsere Materialien sind beständig gegen UV-Strahlen und Schimmel. Все материалы имеют ультрафиолетовую и грибковую защиту.

06.09.17