

VINYPLAN 7774 - 981

Pohjakangas/ Grundväv Base fabric /Trägerstoff	1100 dtex polyester	Leveys/ Bredd 205 cm Width /Breite
Päällyste/ Beläggning/ Coating / Beschichtung		PVC, lakattu/ lackerad/ lacquered/ lackiert
Kokonaispaino/ Totalvikt Total weight/Totalgewicht		680 g/m ²
Repimislujuus/ Rivhållfasthet Tear strength /Weiterreissfestigkeit	DIN 53363	300/300 N
Vetolujuus/ Draghållfasthet Tensile strength/Reissfestigkeit	EN ISO 1421 DIN 53354	3000/3000 N/5 cm
Tartunta/ Vidhäftning Adhesion/Haftung	IVK 3.13	100 N/5 cm
Lämmön-/pakkasenkesto Temperaturbeständighet Temperature resistance Temperaturbeständigkeit	SFS-EN 1876-1	+ 70 °C - - 35 °C
Palosuojaus/ Brandskydd Flame retardancy Schwerentflammbarkeit	EN ISO 11925-2 DIN 4102 B1	
Väri/Färg/colour/Farbe		tummanvihreä /mörkgrön/ dark green /dunkelgrün
IR-heijastus/ IR-reflexion IR reflection /IR Reflexion	760-950 nm	17 - 35 %
Kiilto/ Glans/ Gloss/Glanz	ISO 2813 60 °/85 °	≤ 3

Ilmoitetut arvot ovat tuotannon keskiarvoja. De angivna värdena är genomsnittsvärden från produktion. Technical data shown are average values from production. Die angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte der Produktion

Kaikki materiaalimme ovat UV- ja homesuojattuja. Alla våra materialer är UV- och mögelskyddade. All our materials are UV, mildew and rot resistant. Alle unsere Materialien sind beständig gegen UV-Strahlen und Schimmel

16.01.2015